




## Engomar com



6110/6110/1

**6110** Prancha p/ colar papel termocolante. Medidas da placa: 750 x 150 mm, ligação 220 V, potencia 2000 W, peso ca. de 4,5 kg.

Sola em alumínio especial. Aquecimento rápido, duas resistencias de alta potencia. Regulação exacta a partir de 60 até 2300 °C, controlada por lâmpada piloto. Modelo ligeiro sendo assim de fácil manejo. Cabo eléctrico c/ protecção contra dobra. Manipúlo isolante. A montagem ou troca das resistências ou termostato é fácil e rápido.

**6110/1** Prancha de termocolagem, como 6110 mas com 3000 W de potência.

**6110/2** Termostato p/ prancha 6110/1.

**6110/3** Resistencia 1000 W p/ 6110 e 6110/1.

**6110/4** Termostato p/ prancha 6110.



6156

**6156** Ferro a vapor para ligação a uma caldeira. Sola c/filtro anti-calcário. Resistência montada na sola. Circuitos eléctricos completamente protegidos contra vapor e calor. Velocidade de vapor controlada. Manutenção simples.

**Dados Técnicos:** Aquecimento: 800 W, Peso: 1,5 Kg.



6103



6106

**6103** Descanso para ferro de engomar, vermelho, revestido a teflon. tamanho 230 x 140 mm.

**6106** Stick de limpeza, rápido e seguro para limpeza de todos os tipos de bases de ferros. Aplicar uma fina camada na superficie ainda quente, deixar actuar alguns segundos e seguidamente limpar com um pano seco áspero. Repetir o procedimento em caso de forte incrustação. Embalagem de 10 unidades.



6107

**6107** Pasta de limpeza, rápida e segura p/ limpeza de todos os tipos de bases de ferros e superficies metálicas em prensas. Deita-se uma pequena porção num pano macio e esfrega-se em movimentos circulares nas superficies ainda quentes exercendo-se uma leve pressão. Limpa-se em seguida com um pano limpo. Bisnagas com cerca de 148 gr.

**6114** Almofadinha de limpeza, em lã de aço, para a eliminação de fortes incrustações nas bases de ferros de engomar.



6114



3499

**3499** Luva de passar a ferro, formato oval, com interior em espuma e PVC.



**6092** Fitas de medição de temperatura, para o controlo fácil e preciso da temperatura entre o tecido exterior e a entretela durante o processo de fixação. Área de medição entre 104-143 graus centígrados. Unidade de embalagem 40 fitas.

**6093** Fitas de medição, como 6092, mas área de medição entre 143-182 graus centígrados.

**6094** Fitas de medição, como 6092, mas área de medição entre graus centígrados.




6092-6094


Equipem os postos de engomagem c/



**6096** Pistola borrifadora de precisão para humedecer peças de roupa, forros, etc. para os passar a ferro. Inoxidável pulverização leve e uniforme. Pouco consumo de água, não pinga durante o uso, formato anatômico, ligação a qualquer rede de água. Diâmetro do bico: 0.5 mm, sem bocal para mangueira.



6096



9094

**9094** Pulverizador de material sintético, recipiente 530 cm<sup>3</sup>.

**6157** Conjunto de borrifador p/ humedecimento de peças de vestuário. Construído particularmente p/ humedecer forros. A pistola está ligada à rede de ar comprimido. Com esta combinação água/ar comprimido, a peça não fica tão molhada. O conjunto é composto de pistola, depósito de água, ligação de ar comprimido c/ manómetro e suporte.


**BRISAY**



6157

**6157/1** Pistola borrifadora p/ 6157.

**9084/1** Solvente de limpeza de silicone, marca BAYSILON, em latas de 300 gr.



6157/1

**9099** JOMRO Slide-Spray, em latas com 520 g de conteúdo. Spray deslizante de boa qualidade, desliza sem engordurar, protege contra sujidade e ferrugem, não deixa nódoas, não agride as cores.

A lata de JOMRO Slide-Spray pode ser fornecida com uma etiqueta neutra.




9084/1




9099

**4205** Material «Streckfix», perfurado, sem ponte, evita o desenrolamento lateral de artigos de malha. Usado em mesas de vaporização, manequins ou em instalações p/ fixação.



4205




4208

**4208** Cobertura de cerda, p/ passar a ferro veludo e tecidos plúmosos.




**Coberturas p/  
todas as marcas**



4210



6091/1-9



Molde p/solas a medida



9271/9272



9243

**Especial atenção  
ao n/ conjunto de  
apoio a passagem a  
ferro**

**4210** Cobertura superior de Nylon, p/ mesas de engomar, castanho, 150 cm de largura.

**4211** Cobertura de tecido metálico-poliéster, largura 150 cm, como tem entretela por baixo da cobertura superior, evita o adiamento do material estofador.

**4212** Material p/ estofar, feltro de poliéster, 6 mm de espessura, 140 cm de largura.

**4213** Esponja de silicone, antracite, duro, como estofa, espessura de 6 mm, largura de 130 cm.

**S**ola de teflon p/ferros, c/ armação de alumínio, sola reforçada, c/mola de fixação, evita lustro e queimaduras, também em tecidos sensíveis. N.º de artigo ver tabela n.º 37.

Artigo-N.º	adaptável para	Artigo-N.º	adaptável para
6091/1	Aqua-Steam	6091/5	Cissel
6091/2	Veit Hd 2000	6091/9	Hoffmam EDM 2
6091/4	Bishomatic	6091/12	Iron Master

Tabela 37

**9271** ROLLAX pó, produto de limpeza à base de silicone, em latas com 250 gr. p/ eliminação de resíduos de colas da termocolagem. Rollax contém silicone de alta viscosidade permitindo assim a total eliminação de resíduos de colas.

**9272** Produto de limpeza à base de silicone, como 9271 mas em spray, latas com 420 gr.

**9243** Escova de lustro, com pelo de cavalo e fios de latão. Medidas 350 x 84 x 28 x 20 mm.

**4209** Conjunto de apoio a passagem a ferro, contém varios apoios para uma passagem perfeita. O conjunto é composto pelos seguintes artigos:

- Aerofit, para evitar marcações na peça a passar. Cortado a medida é colocado entre a base do ferro e a sapata. O vapor terá uma melhor distribuição. Artigo vendido a metro, branco, 101 cm largura.

- Prefit fino, é utilizado na passagem intermédia como apoio a passagem de palas e vistas. Marcações são evitadas. Artigo vendido a metro, 105 cm largura.

- Tecido agulha, é colocado com as agulhas por cima de veludos ou materiais de velour, evita marcações. Artigo vendido a metro, 150 cm largura.

- Malha agulha, igual o tecido de agulha evita a formação de lustro nos casos em que as agulhas do tecido deixam marcações. Artigo vendido a metro, 150 cm largura.

- Conjunto de spray anti-lustro É vaporizada a peça a passar, e posteriormente passa-se vapor seco pela peça.

O conjunto é composto por: - 2 Sprays a 250 ml e uma garrafa pulverizadora de 100 ml.