



Jumru

Jumru[®]



Índice

Máquinas de Embalar 2

Máquinas de Embalar



Maquina de embalar HP630 KST

Modelo: 0.621.058

Dados técnicos:

Largura max. Do film: 600 mm

Espessura de Filme: 0,02 mm

Conexão principal: 230 V/50 Hz.

Dimensões (w x d x h): 810 x 570 x 2030 mm

Peso aprox.: 48 kg

Dispositivo de pé para embalagem manual para roupa e linho(dependurado),forma de corte a direito.(Versão Manual)



Maquina de embalar HP630 KST-P

Modelo: 0.621.034

Dados técnicos:

Largura max. Do film: 600 mm

Espessura de Filme: 0,02 mm

Conexão principal: 230 V/50 Hz.

Dimensões (w x d x h): 810 x 570 x 2030 mm

Peso aprox.: 48 kg

Dispositivo de pé para embalagem de roupa e linho (dependurado), forma de corte em ombros (versão pneumática).

**Maquina de embalar HP630KW**

Modelo: 0.621.026

Dados técnicos:

Largura max. Do film: 600 mm

Espessura de Filme: 0,02 mm

Conexão principal: 230 V/50 Hz.

Dimensões (w x d x h): 810 x 370 x 560 mm

Peso aprox.: 40 kg

Dispositivo de parede para embalagem manual de roupa e linho (cabide), forma de corte em ombros. Versão manual

**Maquina de embalar KST-BS**

Modelo: 0.621.061

Dados técnicos:

Largura max. do film: 600 mm

Espessura de Filme: 0,02 mm

Conexão principal: 230 V/50 Hz.

Dimensões (w x d x h): 810 x 670 x 2230 mm

Peso aprox.: 91 kg

Dispositivo de pé para embalagem manual de roupa e linho com corte em ambos os lados, forma de corte a direito e corte no chão pode ser ajustavel ao tamanho da peça de roupa entre 450-1.450 mm .

**Maquina de embalar KST-BS**

Modelo: 0.621.059

Dados técnicos:

Largura max. Do film: 600 mm

Espessura de Filme: 0,02 mm

Conexão principal: 230 V/50 Hz.

Dimensões (w x d x h): 810 x 670 x 2230 mm

Peso aprox.: 91 kg

Dispositivo de pé para embalagem manual de roupa e linho com corte em ambos os lados, foram de corte em ombros e corte no chão pode ser ajustavel ao tamanho da peça de roupa entre 450-1.450 mm.

**Maquina de embalar KST-BS-P**

Modelo: 0.621.075

Dados técnicos:

Largura max. Do film: 600 mm

Espessura de Filme: 0,02 mm

Conexão principal: 230 V/50 Hz.

Dimensões (w x d x h): 810 x 670 x 2230 mm

Peso aprox.: 91 kg

Dispositivo de pé para embalagem de roupa e linho com corte em ambos os lados, forma de corte a direito e corte no chão pode ser ajustavel ao tamanho da peça de roupa entre 450-1.450 mm .Versão Pneumática.

**Maquina de embalar KST-BS-P**

Modelo: 0.621.073

Dados técnicos:

Largura max. Do film: 600 mm

Espessura de Filme: 0,02 mm

Conexão principal: 230 V/50 Hz.

Dimensões (w x d x h): 810 x 670 x 2230 mm

Peso aprox.: 91 kg.

Dispositivo de pé para embalagem de roupa e linho com corte em ambos os lados, foram de corte em ombros e corte no chão pode ser ajustavel ao tamanho da peça de roupa entre 450-1.450 mm(versão Pneumática).



Maquina de embalar KW-P

Modelo: 0621.031

Dados técnicos:

Largura max. Do film: 600 mm

Espessura de Filme: 0,02 mm

Conexão principal: 230 V/50 Hz.

Dimensões (w x d x h): 810 x 370 x 560 mm

Peso aprox.: 40 kg

Dispositivo de parede para embalagem de roupa e linho (cabide), forma de corte em ombros. Versão pneumática.

