



Jumru

Jumru[®]



Inhaltsverzeichnis

Transport	2
Verpackungsmaschinen	3

Transport



Bündelwagen

Artikelnummer: 9738/1

Bündelwagen, stapelbar, stabiles Stahlrohrgestell mit gewölbter, rutschhemmender Ablagefläche, mit 4 doppelt kugellagerten, fadengeschützten Lenkrollen, Länge ca. 700 mm, Höhe ca. 800 mm, Breite ca. 365 mm, ohne Drahtkorb.



Stahl-Drahtkorb

Artikelnummer: 9738/3

Kunststoffbeschichteter Stahl-Drahtkorb für 9738/1



Transportwagen

Artikelnummer: 9619/1

Transportwagen aus kunststoffbeschichtetem Metallrohr, 28 mm Ø, anthrazit, 4 Kugellager-Lenkrollen mit Fadenschutz, Tragkraft ca. 110 kg, geeignet für Transportkorb Nr. 9626/1.



Transportwanne

Artikelnummer: 9626/2

Transportwanne, Wände nicht durchbrochen.

Außenmaße: 900 x 550 x 360 mm

Inhalt: ca. 100 Liter, Gewicht ca. 2,5 kg.

Verpackungsmaschinen



Verpackungsmaschine HP630KST

Artikelnummer: 0.621.058

Technische Daten:

Folienbreite max. 600 mm

Foliendicke 0,02 mm

Netzanschluß: 230 V/50Hz.

Maße: (B x T x H): 810 x 570 x 2030 mm

Gewicht: ca. 48 kg

Standgerät zur Verpackung von Kleidung und Wäsche (hängend), gerade Schweißnaht. Manuelle Bedienung.



Verpackungsmaschine HP630KST-P

Artikelnummer: 0.621.034

Technische Daten:

Folienbreite max. 600 mm

Foliendicke 0,02 mm

Netzanschluß: 230 V/50Hz.

Maße: (B x T x H): 810 x 570 x 2030 mm

Gewicht: ca. 48 kg.

Standgerät zur Verpackung von Kleidung und Wäsche (hängend), Schulterweißnaht.
Pneumatisch.



Verpackungsmaschine HP630KW

Artikelnummer: 0.621.026

Technische Daten:

Folienbreite max. 600 mm

Foliendicke 0,02 mm

Netzanschluß: 230 V/50Hz.

Maße: (B x T x H): 810 x 370 x 560 mm

Gewicht: ca. 40 kg.

Wandgerät zur Verpackung von Kleidung und Wäsche (hängend), Schulterweißnaht. Manuelle Bedienung.


Verpackungsmaschine KST-BS

Artikelnummer: 0.621.061

Technische Daten:

Folienbreite max. 600 mm

Foliendicke 0,02 mm

Netzanschluß: 230 V/50Hz.

Maße: (B x T x H): 810 x 670 x 2230 mm

Gewicht: ca. 91 kg

Standgerät mit Untenschweißung zur Verpackung von Kleidung und Wäsche (hängend), gerade Schweißnaht.
Manuelle Bedienung. Höhenverstellbar mit Seilzug ab obere Schweißnaht von 450 -1.450 mm.


Verpackungsmaschine KST-BS

Artikelnummer: 0.621.059

Technische Daten:

Folienbreite max. 600 mm

Foliendicke 0,02 mm

Netzanschluß: 230 V/50Hz.

Maße: (B x T x H): 810 x 670 x 2230 mm

Gewicht: ca. 91 kg

Standgerät mit Untenschweißung zur Verpackung von Kleidung und Wäsche (hängend), Schulterschweißnaht.
Manuelle Bedienung. Höhenverstellbar mit Seilzug ab obere Schweißnaht von 450 -1.450 mm.


Verpackungsmaschine KST-BS-P

Artikelnummer: 0.621.075

Technische Daten:

Folienbreite max. 600 mm

Foliendicke 0,02 mm

Netzanschluß: 230 V/50Hz.

Maße: (B x T x H): 810 x 670 x 2230 mm

Gewicht: ca. 91 kg

Standgerät mit Untenschweißung zur Verpackung von Kleidung und Wäsche (hängend), gerade Schweißnaht.
Pneumatisch. Höhenverstellbar mit Seilzug ab obere Schweißnaht von 450 -1.450 mm.



Verpackungsmaschine KST-BS-P

Artikelnummer: 0.621.073

Technische Daten:

Folienbreite max. 600 mm

Foliendicke 0,02 mm

Netzanschluß: 230 V/50Hz.

Maße: (B x T x H): 810 x 670 x 2230 mm

Gewicht: ca. 91 kg

Standgerät mit Untenschweißung zur Verpackung von Kleidung und Wäsche (hängend), Schulterschweißnaht. Pneumatisch. Höhenverstellbar mit Seilzug ab obere Schweißnaht von 450 -1.450 mm.



Verpackungsmaschine KW-P

Artikelnummer: 0621.031

Technische Daten:

Folienbreite max. 600 mm

Foliendicke 0,02 mm

Netzanschluß: 230 V/50Hz.

Maße: (B x T x H): 810 x 370 x 560 mm

Gewicht: ca. 40 kg.

Wandgerät zur Verpackung von Kleidung und Wäsche (hängend), Schulterschweißnaht. Pneumatisch.

