


## Accesorii de la pentru sectia dvs. de calcat



6110/6110/1

**6110** Fier de calcat de lipire la cald; pentru calcarea rapida si uniforma la cald, a hartiei cu adeziv; cu dispozitiv de rezemarea laterala - pe ambele parti a talpii de calcat. Marimea talpii 750 x 150 mm, tensiunea de racordare de 220 Volt, puterea de 2000 Watt, greutatea de cca. 4,5 kg. Talpa de calcat este din aliaj dur de aluminiu. Reglarea exacta a temperaturii de la 60-230° C , cu termostat si semnalizare cu lampa de control.

**6110/1** Fier de calcat de lipire la cald, ca si art. 6110, in sa cu puterea de 3000 Watt.

**6110/2** Termostat pentru art. 6110/1.

**6110/3** Rezistenta de incalzire de 1000 Watt pentru fierul de calcat art. 6110.



6156

**6156** Fier de calcat cu abur pentru racordarea la un generator de abur existent. Talpa monolitica cu filtru anti – calc. Rezistenta de incalzire blindata, incorporata in talpa. Legaturile la curentul electric, complet izolate impotriva aburului si a caldurii. Viteza controlata a aburului.

**Date tehnice:** rezistenta de incalzire de 800 W, greutate 1,5 kg.



6103



6106

**6103** Suport pentru fier de calcat, rosu, stratificat cu silicon. Marimea 230 x 140 mm.

**6106** Creioane (stifturi) de curatat pentru curatirea rapida si sigura a talpilor fiarelor de calcat si a altor suprafete generatoare de caldura similare. Se unge usor cu stiftul suprafata inca fierbinte a talpii si se lasa sa actioneze cateva secunde. Apoi se freaca cu o panza aspra, uscata. In cazul in care talpa fierului este foarte murdara, se repeta procedura. Unitatea de ambalare este de 10 bucati.



6107

**6107** Pasta de curatat pentru curatirea rapida si sigura a talpilor fiarelor de calcat si a suprafetelor metalice la presele de calcat. Se pune putina pasta de curatat pe o bucata de panza moale, se freaca cu aceasta, prin miscari circulare si o usoara apasare suprafetele inca fierbinti si se sterg apoi cu o panza curata.

**6114** Laveta de curatat din fire foarte fine din otel pentru indepartarea unor resturi rezistente de pe talpile fiarelor de calcat.



6114



3499

**3499** Manusa de protectie la calcat, cu insertie groasa de material spongios si PVC, cu forma ovala.



**6092** Fasie de masurat temperatura pentru controlul simplu si exact al temperaturii de fixare, dintre stofa superioara si cea de la interior in timpul unui proces de fixare. Unitatea de ambalare este de 40 bucati. Domeniul de masurare 104°-143° Celsius.

**6093** Fasie pentru masurat temperatura, ca si art. 6092, domeniul de masurare 143°-182° Celsius.

**6094** Fasie pentru masurat temperatura, ca si art. 6092, domeniul de masurare 183° -224° Celsius.



6092-6094

## Echipati corect posturile de calcat cu




**9096** Ambassador – Special, pulverizabil cu doza de pulverizat art. 9094, dizolva automat, sigur si rapid depuneri de ulei, rasini si impuritati. Se livreaza in canistre de 5,5 kg.

**9094** Stropitoare din material plastic, continut 530 cm<sup>3</sup>.



6096



9094

**6157** Set de pulverizare pentru captuseala, pentru echiparea locului de munca unde se aplica captuseala, cu racordare la aer comprimat. Este compus din: pistol, supapa de presiune cu manometru, rezervor de apa cu conducta. Suport special cu arc de recul pentru pistol.

**6157/1** Pistol de pulverizare, separat.

**BRISAY**



6157

**9084/1** Substanta de separare siliconica de mare eficacitate, produs Baysilon, in doze de spray de 300 g.

**9099** JOMRO Slide-Spray, in doze de spray de cca. 400 ml = 350 g. Un spray pentru glisare, alunecare, cu caracteristici deosebite: netezeste fara sa unga; protejeaza contra ruginii si a murdaririi; este transparent; nu ataca vopseaua; nu pateaza. Exemple de utilizare: la netezirea meselor masinilor de cusut si croit, ca si a altor mese de lucru; la netezirea cutitelor tip banda, verticale si circulare; la netezirea talpilor fiarelor de calcat; la netezirea instalatiilor de transport; la netezirea acelor masinilor de cusut; ca si pentru alte scopuri asemanatoare.



6157/1

Puteti achizitiona produsul nostru JOMRO Slide-Spray si la doze cu eticheta neutra. Art. nr. 9099 N.



**4205** Material pentru fixare, perforat, fara puncte, impiedica rulara (rasucirea) marginilor tricotelurilor rectilinii in timpul aburirii si fixarii pe mesele si utilajele respective.


**4208** Imbracaminte (husa) pentru mese de calcat, cu par tip perie, pentru calcarea de catifea sau stoffe flausate.




9084/1



9099



4205



4208




## Huse pentru mese si prese de calcat de toate marcile



4210



6091/1-9



Skizze für Maßsohlen



9271/9272



9243

**Aveti in vedere  
noul nostru set  
ajutator pentru calcat**

**4210** Husa pentru mese si prese de calcat din Nylon, maro, cu latimea de 150 cm.

**4211** Tesatura tip sarma din poliester, lata de 150 cm, folosita ca strat intermediar, direct sub imbracamintea (husa) superioara, impiedica alunecarea capitonajului (pernei).

**4212** Pasla intertesuta din poliester, folosita la capitonarea meselor de calcat, groasa de 6 mm, lata de 140 cm.

**4213** Silicon expandat, antracit, rezistent, folosit la capitonare, cu grosimea de 6 mm si latimea de 130 cm.

**T**alpa pentru fier de calcat, din teflon, cu rama solida din aluminiu, intarita la talpa; cu arc de sustinere; previne arderea si formarea de luciu, chiar si la stofe sensibile. Sortimentele standard de livrare se gasesc in tabelul nr. 37. La cerere, conform figurii alaturate, livram talpi pentru fiare de calcat de orice dimensiuni si modele.

| Articol-Nr. | Se potriveste pentru | Articol-Nr. | Se potriveste pentru |
|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 6091/1      | Aqua-Steam           | 6091/5      | Cissel               |
| 6091/2      | Veit Hd 2000         | 6091/9      | Hoffmam EDM 2        |

**9271** Substanta (praf) de curatat cu silicon – Rollax – in doze de cate 250 g, folosita la indepartarea unor resturi de adezivi termoplastici de pe suprafata placilor preselor de fixare (calcat). Rollax contine silicon cu o vascozitate ridicata si garanteaza indepartarea completa a resturilor de adeziv.

**9272** Substanta de curatat cu silicon, ca si art. 9271, in sa sub forma de spray, capacitatea dozei de 420 g.

**9243** Perie din par de cal si sarma de alama, pentru indepartarea luciului de pe toate tipurile de stofa. Dimensiuni 350 x 84 x 28 x 20 mm.

**4209** Set ajutorator pentru calcat, contine articole auxiliare importante pentru operatiunea de calcat. Acest set este compus din urmatoarele articole:

- Aerofit, pentru prevenirea formarii de dungi la materialul de calcat. Croit corespunzator, pentru asezarea lui intre talpa fierului de calcat si talpa cu rama. Astfel se obtine dispersia mai fina a aburului. Se livreaza cub forma de metraj, alb, cu latimea de 101 cm.

- Prefit fin, se utilizeaza ca material-suport la faza de calcat intermediara, la calcarea de margini si liziere. Se evita astfel formarea de urme de presare. Metraj, latimea de 105 cm.

- Material intertesut cu ace, se fixeaza cu ajutorul acelor pe materialul de calcat in cazul catifelei si a altor materiale asemanatoare sensibile, evitandu-se formarea de urme de presare. Metraj, latimea de 150 cm.

- Tricot (din urzeala), serveste ca si materialul intertesut, la evitarea formarii luciului in cazul in care acele materialului intertesut lasa urme de presare. Metraj, latimea de 150 cm.

- Set spray anti-luciu, se pulverizeaza pe materialul de calcat dupa care se abureste acesta cu abur uscat.