

Bügelei-Zubehör von



6110/6110/1

6110 Heißsiegel-Bügeleisen zum schnellen und gleichmäßigem Aufbügeln von Heißsiegelpapier, mit Aufsteller zum seitlichen Kippen der Bügelplatte. Sohlengröße 750 x 150 mm, Anschlußwert 220 Volt, Leistung 2000 Watt, Gewicht ca. 4,5 kg. Gezogene Bügelsohle aus Alu-Hart-Legierung. Genaue Wärmeregulierung von 60-230° C durch Thermostat und Anzeige durch Kontrolllampe.

6110/1 Heißsiegel-Bügeleisen wie 6110, jedoch Leistung 3000 Watt.

6110/2 Thermostat für 6110/1

6110/3 Heizwiderstand 1000 Watt für Heißsiegelbügeleisen 6110

6110/4 Thermostat für 6110



6156

6156 Dampfbügeleisen zum Anschluß an einen vorhandenen Dampferzeuger. Monolithische Sohle mit Antikalk-Filter. In der Sohle eingesetzte gepanzerte Heizung. Komplett gegen Hitze und Dampf isolierte elektrische Verbindungen. Kontrollierte Dampfgeschwindigkeit.

Technische Daten: Heizung 800 W, Gewicht 1,5 kg.



6103



6106

6103 Bügeleisen-Unterlage, rot, siliconbeschichtet. Größe 230 x 140 mm.

6106 Reinigungsstifte zum schnellend sicheren Reinigen von Bügeleisensohlen und ähnlichen Heizflächen. Die noch heiße Fläche mit dem Stift leicht einstreichen und einige Sekunden einwirken lassen. Dann mit einem trockenen, rauen Tuch abreiben. Bei starker Verschmutzung Vorgang wiederholen. Verpackungseinheit: 10 Stück.



6107

6107 Reinigungspaste zum schnellen und sicheren Reinigen von Bügeleisensohlen und Metalloberflächen an Pressen. Man drückt etwas Reinigungspaste auf ein weiches Tuch, reibt damit die noch heißen Flächen mit leichtem Druck kreisförmig ein und wischt mit einem sauberen Tuch nach.

6114 Reinigungskissen aus feiner Stahlwolle zur Entfernung starker Rückstände auf Bügeleisensohlen.



6114



3499

3499 Bügelhandschuh mit starker Schaumstoff- und PVC-Einlage, ovale Form.



6092 Temperatur-Meßstreifen zur einfachen und genauen Kontrolle der Fixiertemperatur zwischen Oberstoff und Einlage während der Fixierung. Verpackungseinheit: 40 Streifen. Meßbereich 104°-143° Celsius.



6092-6094

6093 Temperatur-Meßstreifen wie 6092, Meßbereich 143°-182° Celsius.

6094 Temperatur-Meßstreifen wie 6092, Meßbereich 183° -224° Celsius.

Bügelplätze richtig ausrüsten mit

6096 Präzisions-Sprühpistole zum Befeuchten von Kleidungsstücken und Zuschnitten beim Bügeln. Korrosionsfest, feine und gleichmäßige Zerstäubung, geringer Wasserverbrauch, tropfenfreies An- und Abstellen, handliche Form, Anschluß an jede Wasserleitung, Düsenbohrung, 0,5 mm, ohne Schlauchnippel.



6096



9094

9094 Sprühflasche aus Kunststoff, 530 cm³ Inhalt.

6157 Futtersprühsatz für Futterarbeitsplatz zum Anschluß an Druckluft. Bestehend aus Pistole, Druckventil mit Manometer, Wasserbehälter samt Leitungen. Spezialständer mit Rückholfeder für Pistole.
6157/1 Futtersprühpistole separat.

BRISAY



6157

9084/1 Hochwirksames Silikon-Trennmittel, Fabrikat Baysilon. in Spray-Dosen zu 300 g.



6157/1

9099 JOMRO Slide-Spray, in Spraydosen mit ca. 400 ml = 350 g. Ein Gleitspray mit hervorragenden Eigenschaften: glättet, ohne zu fetten; ist rost- und schmutz abweisend; ist wasserhell; greift Farben nicht an; hinterläßt keine Flecken. Anwendungsbeispiele: Zum Glätten von Nähmaschinen- und Zuschnidetischen, sowie anderen Tischplatten; zum Glätten von Band-, Vertikal- und Rundmessern; zum Glätten von Bügeleisen-Sohlen; zum Glätten von Schieberstangen und Transportanlagen; zum Glätten von Nähmaschinennadeln, sowie für andere Zwecke.

Sie können unser JOMRO Slide-Spray auch in Dosen mit neutralem Etikett beziehen. Artikel Nummer 9099 N




9084/1



9099

4205 Streckfix-Material, gelocht, ohne Brücke, verhindert das seitliche Abrollen von Flachstrickware, beim Einsatz an Dämpftischen, Dämpfpuppen oder Fixieranlagen.



4205




4208

4208 Borstenbezug zum Bügeln von Samt und flauschigen Stoffen.




**Bügeltischbezüge
für alle Marken**



4210



6091/1-9



Skizze für Maßsohlen



9271/9272



9243

**Beachten Sie
unser neues
Bügelhilfenset**

4210 Nylon-Bügeltischbezug, braun, 150 cm breit.

4211 Polyester-Drahtgewebe, 150 cm breit, als Zwischenlage direkt unter dem Oberbezug, verhindert das Aufschieben der Polster.

4212 Polyester-Nadelfilz als Polster, 6 mm dick, 140 cm breit.

4213 Silikonschaum, anthrazit, fest, als Polster, 6 mm dick, 130 cm breit.

Teflon-Bügelsohle mit starkem Aluminium-Rahmen, sohlenverstärkt, mit Haltefeder; vermeidet Glanzbildungen und Verbrennungen, auch auf empfindlichen Stoffen. Lieferbare Standardsorten, siehe Tabelle 37, Maßsohlen siehe Abbildung, da wir auch Bügeleisensohlen für alle anderen Fabrikate liefern.

Artikel-Nr.	passend für	Artikel-Nr.	passend für
6091/1	Aqua-Steam	6091/5	Cissel
6091/2	Veit Hd 2000	6091/9	Hoffmam EDM 2
6091/4	Bishomatic	6091/12	Iron Master

Tabelle 1

9271 Silikon-Reinigungsmittel Rollax-Pulver in 250 g Dosen zur Entfernung von thermoplastischen Klebstoffresten von der Preßplattenoberfläche von Fixierpressen. Rollax enthält hochviskoses Silicon, das für eine vollständige Entfernung von Klebstoffrückständen sorgt.

9272 Silicon-Reinigungsmittel. wie 9271, jedoch in Spray-Form, Doseninhalt 420 g.

9243 Glanzentferner-Bürste aus Roßhaar und Messingdraht, Größe 350 x 84 x 28 x 20 mm, zur Glanzentfernung auf allen Stoffen.

4209 Bügelhilfen-Set, beinhaltet wichtige Hilfsmittel zur richtigen Buegelmethode. Das Bügelhilfen-Set besteht aus folgenden Artikeln:

- Aerofit, zur Verhinderung von Streifenbildung auf dem Bügelgut. Entsprechend zugeschnitten wird es zwischen Bügeleisensohle und Rahmensohle gelegt. Dadurch verteilt sich der Dampf feiner. Meterware, weiß, 101 cm Breite.
- Prefit fein, findet Anwendung in der Zwischenbügelei als Unterlegematerial beim Patten und Leistenbügeln. Abdrücke werden dadurch vermieden. Meterware, 105 cm Breite.
- Nadelgewebe, wird bei Samt und Velourmaterialien mit den Nadeln auf das Bügelgut gelegt und verhindert Abdrücke. Meterware, 150 cm Breite.
- Nadelgewirke, dient wie das Nadelgewebe zur Vermeidung von Glanzbildung in den Fällen wo die Nadeln des Nadelgewebes Abdrücke hinterlassen. Meterware, 150 cm Breite.
- Antiglanzspray-Set, wird auf das Bügelgut aufgesprüht und danach mit trockenem Dampf abgedämpft. Das Set besteht aus : - 2 Sprays a 250 ml und einer 100 ml Sprühflasche.